



## Type codering: ACDB-50/34-400-R/E-T-A-V+G2-25

	NL	D	GB
<b>ACD:</b>	Dubbelwerkende hydraulische cilinder	Hydraulikzylinder doppeltwirkend.	Double acting hydraulic cylinder
<b>B:</b>	<p><b>Uitvoering</b>  <b>X</b> Basisuitvoering zonder bevestiging  <b>A</b> Gelast oog aan bodem en stang</p> <p><b>B</b> Gelast oog aan bodem  <b>C1</b> Flens aan voorzijde cilinder, centrering voorzijde  <b>C2</b> Flens aan voorzijde cilinder, centrering achterzijde  <b>D</b> Flens aan bodem  <b>E</b> Schommeljuk aan cilinderbuis  <b>F</b> Voetbevestiging  <b>G</b> Gelast oog met lager aan bodem (normaal lager)  <b>G/G</b> Gelast oog met lager aan bodem en stang (normaal lager, smal huis)</p> <p><b>GK/GK</b> Gelast oog met lager aan bodem en stang (normaal lager, smal huis)  <b>H</b> Gaffel aan bodem  <b>K</b> Gelast oog met lager aan bodem en stang (breed lager)  <b>K/K</b> Gelast oog met lager aan bodem en stang (breed lager)</p>	<p><b>Bauform</b>  <b>X</b> Grund Ausführung ohne Befestigung  <b>A</b> Geschweißtes Auge am Boden und Stange  <b>B</b> Geschweißtes Auge am Boden  <b>C1</b> Flansch am Zylinderkopf, Zentrierung vorne  <b>C2</b> Flansch am Zylinderkopf, Zentrierung hinten  <b>D</b> Flansch am Boden  <b>E</b> Schwenkzapfen am Zylinderkopf  <b>F</b> Fußbefestigung  <b>G</b> Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden (normales Lager)  <b>G/G</b> Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden und Stange (normales Lager)  <b>GK/GK</b> Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden und Stange (normales Lager und Schmallgehäuse)  <b>H</b> Gabel am Boden  <b>K</b> Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden (breites Lager)  <b>K/K</b> Geschweißtes Auge mit Gelenklager am Boden und Stange (breites Lager)</p>	<p><b>Mounting style</b>  <b>X</b> Basic cylinder without mounting  <b>A</b> Welded male clevis eye on bottom and rod  <b>B</b> Welded male clevis eye on bottom  <b>C1</b> Flange head end, location diameter on rod side of flange  <b>C2</b> Flange head end, location diameter on body side of flange  <b>D</b> Flange on bottom end  <b>E</b> Cylinder head trunnion  <b>F</b> Foot mounting  <b>G</b> Welded spherical bearing male clevis eye on bottom (standard bearing)  <b>G/G</b> Welded spherical bearing male clevis eye on bottom and rod (standard bearing)  <b>GK/GK</b> Welded spherical bearing male clevis eye on bottom and rod (standard bearing, thinner house).  <b>H</b> Female clevis eye on bottom  <b>K</b> Welded spherical bearing male clevis eye on bottom (wide bearing)  <b>K/K</b> Welded spherical bearing male clevis eye on bottom and rod (wide bearing)</p>
<b>50/35:</b>	Maat van boring / stangdiameter	Bohrung Masse / Stange Durchmesser	Dimensions of bore / rod diameter
<b>400:</b>	Slag: naar wens	Hub: nach Wunsch	Stroke: please specify
<b>R:</b>	Aansluiting: R: Withworth draad, M: Metrische draad	Anschlüsse: R: Withworth Rohrgevinde, M: Metrisches Gewinde	Connection points: R: Withworth thread, M: Metric thread
<b>E:</b>	Ontluchtingsschroeven (weglaten indien onnodig)	Entlüftungsschrauben (entfällt bei nicht bedarf)	Air bleeder (leave if not needed)
<b>T:</b>	Stangafdichting: Standaard uitvoering zonder aanduiding. T: Tandem stangafdichting	Stangendichtung: Standard Ausführung ohne Bezeichnung. T: Tandem Stangendichtung	Rod seal: Standard type not specified in code. T: Tandem rod seal.
<b>A:</b>	Zuigerafdichting: Standaard uitvoering met Compact zuigerafdichting zonder aanduiding. A: AQ zuigerafdichting	Kolbendichtung: Standard Ausführung mit Compact Kolbendichtung ohne Bezeichnung. A: AQ Kolbendichtung	Piston seal: Standard type with Compact piston seal not specified in code. A: AQ Piston seal.
<b>V:</b>	Viton afdichtingen	Viton Dichtungen	Viton seals
<b>G2-25:</b>	<p>Bevestigingsoog: Op de stang geschroefd (weglaten indien onnodig)</p> <p>Als bijzondere uitvoering zijn kleinere of grotere aansluitingen mogelijk. Deze zijn als volgt opgenomen in de type aanduidingen:</p>	<p>Befestigungsauge: Aufgeschraubt auf die Kolbenstange (entfällt bei nicht bedarf)</p> <p>Als Sonderausführung sind kleinere und Größere Anschlüsse möglich: diese sind dann in der Typenbezeichnung entsprechend nachstehendem Beispiel angegeben:</p>	<p>Clevis eye: Screwed to the rod (leave if not needed)</p> <p>When smaller or larger connections are required, specify your requirements in the code as in the following example:</p>
	<b>ACDB-50/35-400-R1/2"</b>	<b>ACDB-50/35-400-R1/2"</b>	<b>ACDB-50/35-400-R1/2"</b>
	Zie maattabellen	Siehe Maßtabelle	See mounting style tables